

## WM-1019-0460C

### 卓上型ハンドインシールドBOX。



WM-1019-0460C は、携帯電話やワイヤレスモジュール、RF デバイス等を中心とした移動機試験に適したシールド BOX です。手を挿入できるため、スマートフォン等の端末の検査に有効です。シールド BOX 内の測定対象物を直接操作することができます。内部にA4サイズのノートPC等の検査をすることができるスペースが確保されています。

- シールド周波数帯800 MHz～3GHzに対応しているため、LTE、W-CDMA、cdma2000、GSM、PDC、PHS、無線LAN、Bluetooth、WiMax、UWBなどの各種移動機や端末の評価に最適です。
- 両手でシールドボックス内部の測定対象物を操作しながら、シールド窓からBOX内の状況を見ることが可能です。

## ■規格

周波数帯	800MHz～3GHz
シールド性能 (シールド窓閉時) (*)	60dB 以上 (at 2.4GHz)
シールド性能 (シールド窓開時) (*)	約60dB (at 2.4GHz)
外部インタフェース	SMA型(f)コネクタ (RF接続用) x 1個 LAN(RJ45) 100Base-T D-sub9pin : 外部機器接続用 USB-TypeA AC100V (MAX. 3A)
内部インタフェース	SMA型(f)コネクタ (RF接続用) x 1個 LAN(RJ45) 100Base-T D-sub9pin : 外部機器接続用 USB-TypeA AC100V (MAX. 3A)
内部有効寸法	570 (W) × 340 (H) × 520 (D) mm
外観寸法	620 (W) × 501 (H) × 580 (D) mm *但し突起物は除く。
質量	18kg 以下 (オプションを含まず)

(\*)外部に接続されるケーブルの種類により、シールド特性が低下する場合があります。(\*)シールド特性は、外部ケーブル等が接続されていない場合での特性になります。

## ■インターフェース規格

コネクタ	規格
SMA Coaxial Connector	インピーダンス : 50Ω、周波数 : DC～18GHz
Dsub9P Data Connector	使用電圧 : 200V DC またはAC ピーク 1000pf コンデンサー入り 定格電流 : 5A/pin 以下
USB Connector	USB 2.0 TypeA

## ■お問い合わせ

森田テック株式会社

〒206-0804 東京都稲城市百村2113-4

電話番号 : 042-401-6330 FAX番号 : 042-401-6331

## ■販売代理店

--