

WM1019-04178H

ハンドインシールドボックス



WM1019-04178H 電波遮断ハンドインシールドボックス（両手・素手挿入タイプ）は、携帯電話、スマートフォン、タブレットを「圏外」状態で使用することで、「モバイルフォレンジック／デジタルフォレンジック」に使用することを目的に専門家のご協力のもと開発した製品です。

シールド性能はハンドインタイプでは驚異的な「80dB」を達成しております。

- ☆ シールド周波数帯 600MHz～6GHz に対応。2G, 3G, 4G (LTE), Wi-Fi、Bluetoothなどの電波を遮断することが可能です。（シールド性能80dB）
- ☆ 「前面」からの「両手」、「素手」でシールドボックス内部の端末を操作し、見易いシールド窓より、ボックス内の端末画面を見ながら検査等が可能です。
- ☆ 「前面」からの両腕挿入部構造は、両腕を挿入部が支える構造で、肩の力を抜いての作業を可能にし、フォレンジック作業の疲労軽減に寄与します。
- ☆ 「ハンドイン袖部」は、交換可能でランニングコストを下げられます。
- ☆ 「セルフ装着用サポートベルト」は1人での両腕挿入から一連のフォレンジック作業を行うことを可能といたします。

■ WM1019-04178H 仕様 (Ver4.3)

周波数帯	600MHz～6GHz
シールド性能	80dB (600MHz～6GHz全帯域)
シールド窓サイズ	200×80mm
インタフェース	SMA型コネクタ (シールド性能評価、RF接続用) x 1 *N-SMA変換アダプタ付属、シールド・キャップ付 USB2.0 x 1, AC100V x 1 (シールド・キャップ付)
ハンドイン袖部	両腕前面挿入タイプ 「素手」での操作可能 (袖部交換可能)
内部有効寸法	W450×D300×H170 mm (開口部 W425×D275) *突起物は除く
外観寸法	W510×D365×H320 mm *突起物は除く
重量	19.6kg (本体のみ)
付属品	取扱説明書 (和文) : 1 シールドUSBケーブル : 1 AC100Vシールド編組チューブ付ケーブル : 1 セルフ装着用サポートベルト : 1 保証書 : 1
オプション	Opt. 01 LED照明 (乾電池式) Opt. 02 シールドボックス傾斜足 (後部2個) Opt. 03 検査成績書 (フロント部、窓部、リア部の3か所の600MHz-6GHz シールド性能データ付き) *ネットワークアナライザ、広帯域アンテナ使用 Opt. 04 納入前立会検査対応 (Opt. 03の内容実施)
メンテナンス部品 *交換作業は森田テックにて実施 *検査成績書 (データ付き) 可能	・ハンドイン袖部 (1本) MP-04178H-001 ・EMC ガスケット (1式) MP-04178H-002 ・蝶版 (1式) MP-04178H-003 ・ガスダンパー (1本) MP-04178H-004

*本商品の仕様及びデザインは、予告なしに変更することがあります

■お問い合わせ

森田テック株式会社 〒206-0804 東京都稲城市百村2113-4

電話番号 : 042-401-6330 FAX番号 : 042-401-6331

■販売代理店

--