

小型無線端末からの電波を遮断 外部からの電波を遮断した状態での無線端末の操作 端末表示部の目視、データケーブル等の使用が可能

- 小型軽量のため、現場への持ち運びが容易
- 携帯端末・スマホ等を「圏外」にすることが可能 *
- 従来品HSのシールド布(3重)から(4重)にさらに改良し、シールド性能を向上
- シールドウインドウより目視しながら「素手」で端末操作が可能
- 外部無線ネットワークから切断した状態での端末操作が可能
リモートによる端末のリセット、データ消去などの改変防止が可能
簡易フォレンジック調査に最適
- 腕挿入部からUSBなどデータケーブル、電源ケーブル等の使用が可能
- オプションST: 折り畳み式スタンド
シールドディングバッグ内部の空間を確保する「折り畳み式スタンド」



仕様:

シールド特性	約50dB (at 2.4GHz) ; 600MHz-6GHzにて使用可能	
シールド窓サイズ	95mm×95mm	
材質	ポリエステル製シールド生地 (4重構造)	
重量	約800g	
内部有効寸法	160(Φ)×450(D)mm (参考値)	
外観寸法	使用時:180(Φ)× 500(D)mm 収納時:260(W)× 70(H)× 260(D)mm	*但し突起物は除く *但し突起物は除く
付属品	収納ソフトケース 取扱説明書 検査成績書(周波数2.3GHz-2.5GHz,)	

* 基地局付近では圏外にならない場合があります

* 外部に接続されるケーブルにより、シールド性能が低下する場合があります

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。